Гарантийное обязательство

1. Изготовитель гарантирует соответствие замка требованиям технического описания в течение 24 месяцев со дня приобретения в магазине при условии соблюдения правил, изложенных в руководстве.

2. При обнаружении в течение гарантийного срока производственных дефектов замок в полном комплекте вместе с настоящим руководством необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена в соответствии с «Типовыми правилами обмена промышленных товаров».

Цена 6 руб. 70 коп.

Дата продажи замка магазином ____________________

Штамп магазина

Свидетельство о приемке

Замок соответствует техническому описанию ТО 950.41.03 и ГОСТ 5089—80 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 281086.

Подпись или штамп контролера ____________ 5 / 53

ЧГТ-1. Зак. 93—86



ПО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА»

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ ЗНЗА-9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение

Замок предназначен для установки на правых и левых дверях толщиной до 40 мм, открывающихся внутрь.

Комплект поставки

Замок — 1 шт.
Планка запорная — 1 шт.
Накладка — 1 шт.
Ключи — 5 шт.
Кольцо для ключей — 1 шт.
Шуруп 4х50 для крепления коробки замка и планки запорной — 4 шт.
Шуруп 2,5х16 для крепления накладки — 2 шт.
Шуруп 4х30 для крепления удлиненных стенок коробки замка и планки запорной — 4 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 экз.
Коробка — 1 шт.

Устройство замка


1. Замок может быть закрыт на защелку и на засов. Защелка замка фиксируется в открытом и закрытом положениях при помощи предохранителя со стороны помещения. Защелка замка закрывается автоматически при закрывании дверей. Открывается защелка со стороны помещения вручную за рукоятку, с наружной стороны — дополнительным поворотом ключа после открытия засова.


2. Ключ должен вставляться в прорези цилиндровых механизмов до упора. Ключ вставляется и вынимается из цилиндровых механизмов только при вертикальном положении прорезей.

Прилагаемые ключи соответствуют только данному замку!

Установка замка

1. Разметить и просверлить в двери сквозное отверстие диаметром 26 мм для цилиндрового механизма на расстоянии 60 мм от боковой плоскости двери. На боковой плоскости двери и брусе рамы двери вырезать пазы глубиной 3,5 мм для удлиненных стенок коробки замка и планки запорной.





2. Установить замок и планку запорную, как показано на рисунках 2, 3. Засов и защелка должны легко, без заеданий входить в прорези планки запорной.

3. С наружной стороны двери надеть на цилиндровый механизм накладку и привернуть ее шурупами к двери.

